

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** INOLUB® P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Emploi de la substance / de la préparation:** Additif pour polymères

**Utilisations déconseillées:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Producteur/fournisseur:**

Gujarat Fluorochemicals Limited  
12/A Dahej, GIDC, Industrial Estate  
Dahej, Gujarat 392130, India  
Telephone: +91-2641-618031(Admin)/ 618086-87(Security)  
Email: inoflon@gfl.co.in, contact@gfl.co.in

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Emergency Telephone Number: +91-2643-618081 (SHE) / 618086-87(Security)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

La substance n'est pas classifiée selon le règlement CLP.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant**

**Pictogrammes de danger néant**

**Mention d'avertissement néant**

**Mentions de danger néant**

### 2.3 Autres dangers

Le produit fini est inerte dans des conditions normales. Peut causer des brûlures thermiques à haute température.

### Résultats des évaluations PBT et

**vPvB PBT:** Non déterminé.

**vPvB:** Non déterminé.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Description:		
CAS: 25322-68-3 EC number: 500-038-2	Polyéthylène glycol	< 80.0%
CAS: 9011-17-0 EC number: 618-470-6	1-Propène, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymère avec 1,1-difluoroéthène	> 15.0%
CAS: 14807-96-6 EC number: 238-877-9	talc	< 5.0%
CAS: 7631-86-9 EC number: 231-545-4	dioxyde de silicium, préparé chimiquement	< 1.0%

**Composants dangereux:** Néant

**Indications complémentaires:**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

(Contd. on page 2)

Trade name: INOLUB<sup>®</sup>P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 1)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### Remarques générales:

Sortir les personnes concernées de la zone de danger et les allonger.

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

**Après inhalation:** Fournir de l'air frais.

**Après contact avec la peau:** Généralement le produit n'irrite pas la peau.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sous l'eau courante.

Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer

**Après ingestion:** Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau.

### 4.2 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune autre information pertinente disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune autre information pertinente disponible.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Agents extincteurs appropriés

CO<sub>2</sub>, poudre ou eau pulvérisée. Combattez les incendies plus importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool

Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie adaptées aux conditions environnantes.

#### 5.2 Agents extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Eau à grand jetSpecial hazards arising from the substance or mixture

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Fluorure d'hydrogène (HF),

Polymères fluorés de faible poids moléculaire et particules.

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire autonome.

#### Autres indications

Refroidir les récipients menacés avec de l'eau pulvérisée.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée. Il ne doit pas pénétrer dans les égouts.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à ce que ventilation.

Portez des vêtements de protection.

Éviter la formation de poussière.

Tenir à l'écart des sources d'inflammation

### 6.2 Précautions environnementales:

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts/eaux de surface ou souterraines

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir par moyen mécanique.

Éliminer la matière collectée conformément au règlement.

### 6.4 Reference to other sections

Voir la section 7 pour plus d'informations sur une manipulation sûre.

Voir la section 8 pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Empêcher la formation de poussière.

(Contd. on page 3)

**Trade name: INOLUB®P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF**

(Contd. of page 2)

Tout dépôt inévitable de poussière doit être régulièrement éliminé.  
Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail.

**Préventions des incendies et des explosions:**

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer.  
Protéger contre les charges électrostatiques.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

**Stockage:**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**Indications concernant le stockage commun:** Conserver à l'écart des agents oxydants.

**Autres indications sur les conditions de stockage:** Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés

**7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)** Aucune autre information pertinente disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

<b>Composants présentant des valeurs limites à surveiller par poste de travail:</b>		
<b>CAS: 14807-96-6 talc</b>		
OEEL (Ireland)	Valeur à long terme: 10* 0.8** mg/m <sup>3</sup> * total inhalable **poussières respirables	
<b>DNELs</b>		
<b>CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol</b>		
Oral	DNEL(long/systémique)	40 mg/kg bw/day (Consommateur)
Dermique	DNEL(long/systémique)	40 mg/kg bw/day (Consommateur)
Inhalateur	DNEL(long/systémique)	112 mg/kg bw/day (Ouvriers (Industriel/Professionnel)) 7.14 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur) 40.2 mg/m <sup>3</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
<b>CAS: 14807-96-6 talc</b>		
Dermique	DNEL(long/local)	2.27 mg/cm <sup>2</sup> (Consommateur) 4.54 mg/cm <sup>2</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
Inhalateur	DNEL(long/systémique)	21.6 mg/kg bw/day (Consommateur) 43.2 mg/kg bw/day (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
	DNEL(long/local)	1.8 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur) 3.6 mg/m <sup>3</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
	DNEL(long/systémique)	1.08 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur) 2.16 mg/m <sup>3</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
	DNEL(court/local)	1.8 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur) 3.6 mg/m <sup>3</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
	DNEL(court/systémique)	1.08 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur) 2.16 mg/m <sup>3</sup> (Ouvriers (Industriel/Professionnel))
	<b>PNECs</b>	
<b>CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol</b>		
PNEC(aqua)	0.273 mg/L (eau fraiche) 27.3 mg/L (eau de mer)	
PNEC(sédiment)	1030 mg/kg sedi. dw (eau fraiche) 103 mg/kg sedi. dw (eau de mer)	
PNEC(sol)	46.4 mg/kg soil dw (sol)	
<b>CAS: 14807-96-6 talc</b>		
PNEC(aqua)	597.97 mg/L (eau fraiche)	

(Contd. on page 4)

Trade name: INOLUB®P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 3)

	141.26 mg/L (eau de mer)
PNEC(sediment)	31.33 mg/kg sedi. dw (eau fraiche)
	3.13 mg/kg sedi. dw (eau de mer)

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Sans autre indication, voir point 7.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Ne pas manger, boire, fumer ou renifler pendant le travail.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

**Protection respiratoire:** Utiliser un appareil de protection respiratoire adapté en cas de ventilation insuffisante.

### Protection des mains:



Gants de protection

Utilisez uniquement des gants de protection contre les produits chimiques portant le marquage CE de catégorie III. Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit/à la substance/à la préparation. Sélection du matériau des gants en tenant compte des temps de pénétration, des taux de diffusion et de la dégradation.

### Matériau des gants

Le choix des gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité et varie d'un fabricant à l'autre. Le produit étant une préparation de plusieurs substances, la résistance du matériau des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit donc être vérifiée avant l'application.

### Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de passage exact doit être déterminé par le fabricant des gants de protection et doit être respecté.

### Protection des yeux/du visage



Lunettes de protection hermétiques

### Protection du corps:



Vêtements de travail protecteurs.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Pas'autres informations importantes tres disponibles.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Indications générales

État physique	Solide
Forme:	Solide
Couleur:	Blanc
Odeur:	Caractéristique
Odeur threshold:	Non déterminé.
Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	Non déterminé.
Inflammabilité	Non déterminé.

(Contd. on page 5)

Trade name: INOLUB®P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 4)

**Limites inférieure et supérieure d'explosion**

<b>Inférieure:</b>	Not applicable.	
<b>Supérieure:</b>	Not applicable.	
<b>Point d'éclair</b>	Not applicable.	
<b>Température d'inflammation:</b>	341 °C	
<b>Température de décomposition:</b>	Non déterminé.	
<b>pH</b>	Not applicable.	
<b>Viscosité:</b>		
<b>Viscosité cinématique</b>	Not applicable.	
<b>Dynamique:</b>	Not applicable.	
<b>Solubilité</b>		
<b>l'eau:</b>	Insoluble.	
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>	CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol	-
	0.698 log Pow (30° C, calculated)	
	CAS: 14807-96-6 talc	-9.4
	log Pow (25° C, pH 7, QSAR)	
<b>Pression de vapeur:</b>	Not applicable.	
<b>Densité et/ou densité relative</b>		
<b>Densité</b>	Non déterminé	
<b>Densité relative</b>	Non déterminé.	
<b>Densité de vapeur:</b>	Not applicable.	
<b>Densité de vapeur relative</b>	Not applicable.	
<b>Caractéristiques des particules</b>	See item 3.	
<b>9.2 Autres informations</b>		
<b>Propriétés explosives:</b>	Le produit n'est pas un explosif.	
<b>Propriétés oxydantes</b>	No	
<b>Taux d'évaporation</b>	Not applicable.	

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- 10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles
- 10.2 Stabilité chimique** Aucune décomposition si utilisé et stocké conformément aux spécifications.
- Décomposition thermique / conditions à éviter:** Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter** Protéger de l'humidité et de l'eau
- 10.5 Matières incompatibles:** Agents oxydants forts
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucun produit de décomposition dangereux connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**  
**Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

<b>LD/LC50 valeurs pertinentes pour la classification:</b>		
<b>CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol</b>		
Oral	LD50	> 2000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 423)
Dermique	LD50	> 2000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 402)
<b>CAS: 14807-96-6 talc</b>		
Oral	LD50	> 5000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 423)
Dermique	LD50	> 2000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 402)
Inhalatuer	LC50 (4h)	> 2.1 mg/L (Rat) (OECD Guideline 403, inhalation:aerosol)
<b>CAS: 7631-86-9 Dioxyde de silicium, préparé chimiquement</b>		
Oral	LD50	> 5000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 401)

(Contd. on page 6)

Trade name: INOLUB® P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 5)

Dermique	LD50	> 2000 mg/kg (Lapin) (OECD Guideline 402)
Inhalateur	LC50 (4h)	> 5.01 mg/L (Rat) (OECD Guideline 436, inhalation:aerosol)

**Corrosion/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Mutagenicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbatrices endocriniennes**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique:**

**CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol**

LC50 (96h) (statique)	> 100 mg/L (Poisson) (OECD Guideline 203, Poecilia reticulata)nominal
EC50 (96h) (statique)	> 100 mg/L (Algues) (OECD Guideline 201, Desmodesmus subspicatus)
	Read-across to CAS: 112-34-5 nominal
EC50 (48h) (statique)	2774 mg/L (Bactéries) (Chilomons paramaecium)
	Read-across to CAS: 112-34-5 nominal
NOEC (21d) (dynamique)	> 100 mg/L (Daphnie) (OECD Guideline 202, Daphnia magna)nominal
	17475 mg/L (Daphnie) (calculation, Daphina magna)
	Read-across to CAS: 61791-12-6
NOEC (28d) (dynamique)	13671 mg/L (Poisson) (ECOSAR calculation)
	Read-across to CAS: 112-34-5

**CAS: 14807-96-6 talc**

LC50 (48h)	36812.359 mg/L (Daphnie) (QSAR)nominal
LC50 (96h)	89581.016 mg/L (Poisson) (QSAR) nominal
EC50 (96h)	7202.7 mg/L (Algues) (QSAR)nominal
NOEC (30d)	918 mg/L (Algues) (QSAR)nominal
	1459.798 mg/L (Daphnie) (QSAR)nominal
	5979.718 mg/L (Poisson) (QSAR)nominal

**CAS: 7631-86-9 Dioxyde de silicium, préparé chimiquement**

LL50 (96h)	> 1000 mg/L (Poisson) (OECD Guideline 203, Oncorhynchus mykiss)nominal
------------	--

(Contd. on page 7)

Trade name: INOLUB® P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 6)

EL50 (48h) (statique)	> 1000 mg/L (Daphnie) (OECD Guideline 202, Daphnia magna) nominal
EC50 (72h)	> 173.1 mg/L (Algues) (OECD Guideline 201, Desmodesmus subspicatus)
NOEC (21d)	68 mg/L (Daphnie) (OECD Guideline 211, Daphnia magna)

## 12.2 Persistance et dégradabilité

**CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol 74.9% (28d, OECD Guideline 301 D)**

**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Aucune autre information pertinente disponible.

### Facteur de bioconcentration:

CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol 3,2 BCF (calculated)

CAS: 14807-96-6 talc 3,16 BCF (QSAR)

CAS: 7361-86-9 Dioxyde de silicium, préparé chimiquement 3,162 BCF (QSAR)

### 12.4 Mobilité dans le sol

CAS: 25322-68-3 Polyethylene glycol 1.857 log Koc (25° C, OECD Guideline

121) CAS: 14807-96-6 talc 1.503 log Koc (20° C, QSAR)

CAS: 7631-86-9 Dioxyde de silicium, préparé chimiquement 1.34 log Koc (estimated)

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés perturbateurs endocriniens.

**12.7 Autres effets néfastes** Aucune autre information pertinente disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

**Recommandation:** Doit être spécialement traité conformément aux réglementations officielles.

### Emballages non nettoyés

**Recommandation:** L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles.

**Agents nettoyants recommandés:** Arrosez, si nécessaire, avec des produits nettoyants.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néant

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néant

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Classe néant

### 14.4 Groupe d'emballage

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néant

**14.5 Dangers pour l'environnement** Not applicable.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Not applicable.

**14.7 Transport maritime en vrac selon l'OMI instruments** Not applicable.

**Transport/ Informations complémentaires:** Non dangereux selon les spécifications ci-dessus.

**"Règlement type" de l'ONU:** néant

(Contd. on page 8)

Trade name: INOLUB®P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF

(Contd. of page 7)

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement à la substance ou au mélange

#### Directive 2012/18/UE

**Substances dangereuses désignées - ANNEX I** la substance n'est pas répertoriée

**DIRECTIVE 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annex II**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

#### RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

**Annex I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

**Annex II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

**Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

**Règlement (CE) n° 111/2005 fixant les règles de surveillance des échanges de précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des ingrédients n'est répertorié.

#### Listes Inventaire Chimique:

Australia - AICS	Oui
Canada - DSL/NDSL	Oui
Europe - EINECS/ELINCS/NLP	Non (Copolymère fluorure de vinylidène/hexafluoropropène)
Japan - ENCS	Oui
Korea -KECI	Oui
New Zealand - NZIoC	Oui
Philippines - PICCS	Oui
USA - TSCA	Oui
Taiwan - TSCI	Oui
Mexico - INSQ	Non (polyéthylène glycol; Copolymère fluorure de vinylidène/hexafluoropropène)
Vietnam - NCI	Oui
Russia - ARIPS	Oui
Thailand - TECI	Oui

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

#### Acronymes et abréviations:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

MARPOL: (from Marine Pollutant) International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

UN: United Nations (also UNO: United Nations Organization)

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

ASTM: American Society for Testing and Materials

WAF: Water Accommodated Fraction

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Contd. on page 9)



---

**Trade name: INOLUB<sup>®</sup> P402F, P412F, P405F, P502F, P402FF**

---

(Contd. of page 8)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative